

TEKNİK BİLGİ FORMU FA 3024 RED - WB

1. KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

- Tekstil baskı uygulamalarında, su bazlı baskı pastalarını renklendirmek için kullanılan, ZDHC Level 3 sertifikasına sahip su bazlı pigment dispersiyonudur.
- Yüksek renk verimi
- Yıkama dayanımı yüksek

2. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

| Parametre | Birim | Limit | Standart |
|--------------------------|-------|---------------|-----------------|
| Görünüş | - | Sıvı | In House |
| Renk | - | Kırmızı | In House |
| Koku | - | Karakteristik | In House |
| Viskozite (25°C, 50 rpm) | cP | Max 1300 | ISO 2884-2:2003 |

3. BASKI UYGULAMA

- FA 3024 RED - WB**, su bazlı baskı pastalarında % 1-5 oranında kullanılmalıdır.
- Daha iyi renk verimi için ara kurutmalı çift kat baskı önerilmektedir.
- Kullanımdan önce karıştırılmalıdır ve tavsiye edilmeyen hiçbir katkı malzemesi kullanılmamalıdır.
- Kullanımdan sonra şablonlar su ile temizlenmelidir.
- Baskı yapıldıktan 24 saat sonra haslık kontrolleri yapılmalıdır.

4. AMBALAJ

- 5 kg'lık hava almayan kapaklı plastik ambalaj

5. DEPOLAMA VE GÜVENLİK

- Ambalaj kapağı kapalı olarak havalandırılmalı ve kuru yerde +5 °C ile +30 °C aralığında muhafaza edilmelidir.
- Üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir.
- Kullanımda solunum ve cilt açısından zararlı maddeler içermez. Gerekli durumlar için SDS'ini inceleyebilirsiniz.

6. UYARI

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri ürünün amacına yönelik olup bilgi edindirme niteliğindedir.
Bu kapsam dışında yapılan işlemlerin sonuçları garanti kapsamında değildir.